



Ergonomiczna, trwała i wydajna wycieraczka z wkładem szczotkowym.
Zaprojektowana do budynków mieszkalnych, administracyjnych i komercyjnych,
placówek o średnim i wysokim natężeniu ruchu. Świetnie spełnia się w zatrzymywaniu drobnego, oraz grubszego rodzaju zanieczyszczeń.
Rolowana (zwijana), odporna wycieraczka wejściowa do instalacji bezpośredniej, z ramą montażową.

SPECYFIKACJA	
Wysokość całkowita:	ok. 15 mm
Masa całkowita:	ok. 12 kg
Rodzaj powierzchni czyszczącej:	zintegrowane z profilem, wytrzymałe, odporne na działanie czynników pogodowych wkład czyszczący szczotkowy
Specyfikacja ruchu:	średnie i wysokie natężenie ruchu
Rodzaj profilu nośnego:	odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy profil z taśmą akustyczną eliminującą odgłosy chodzenia/najazdu kołami
Grubość profilu:	do 1,5 mm
Kolor profilu:	kolor naturalny aluminium
Odstęp między profilami:	tulejka gumowa, od 4 do 8 mm
Łączenie:	linka ze stali nierdzewnej fi 2 mm
Wytrzymałość na ruch kołowy:	wózki na zakupy, dziecięce, wózki inwalidzkie, bagażowe



RAMA WARIANT 3 mm
Wykonana w całości z aluminium
Krawędź widoczna po osadzeniu ramy : 3 mm
Narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, połączone łącznikami kątowymi

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
 - NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
 - RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
 - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
 - WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
 - WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROFIL BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

OBIEKT USŁUGOWY			
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomiczne oraz zmiana sposobu użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3”			
PROJ. TECHN.- WYK. - DETAL WYCIERACZKI			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
	409/79		1:50
	PAŹDZIERNIK 2021		
TYTUŁ RYSUNKU	mgr inż. arch. Piotr BUŚKO	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
	18/06/SŁOKK		014
	PAŹDZIERNIK 2021		

WEJŚCIE
PRZYCHODNIA

wycieraczka systemowa
szczotkowa - wg rys detali nr