ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ID	istn.	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	G01	G02	G03	G04	M01	M02	M03	K - ISTNIEJĄCE_poziom +3
Widok od strony otwar...																						
WYMIARY W ŚWIETLE...	220×225	220×225	150×210	90×210	90×210	90×210	90×210	80×200	80×200	80×200	80×200	90×200	90×200	90×200	80×200	90×200	90×200	90×200	90×200	150×200	150×200	90×200	90×200
WYMIARY OTWORU W...	230×230	230×230	160×215	100×215	100×215	90×215	90×215	90×205	90×205	90×205	90×205	100×205	100×205	100×205	90×205	100×205	100×205	100×205	100×205	160×205	160×205	100×205	100×205
PRZEZNACZENIE	wejściowe / komunikacja	wejściowe / komunikacja	wejściowe / komunikacja	do pomieszczeń biurowych/administracyjnych	do gabinetów lekarskich / sal terapeutycznych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń technicznych/ gospodarczych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń lokalu gastronom.	do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	do pomieszczeń lokalu gastronom.	do pomieszczeń technicznych/ gospodarczych	wejściowe / komunikacja	wejściowe / komunikacja	do pomieszczeń biurowych/administracyjnych	wejściowe / komunikacja
TYP	zewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne drewniane	wewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne drewniane	wewnętrzne drewniane	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne systemowe hpl	wewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne drewniane	wewnętrzne metalowe	wewnętrzne metalowe	zewnętrzne metalowe	wewnętrzne aluminiowe	wewnętrzne drewniane	zewnętrzne metalowe
SKRZYDŁO	przeszklone	przeszklone	przeszklone	pełne; laminowane	przeszklone; malowane	pełne; laminowane	pełne; laminowane	pełne; HPL	pełne; HPL	pełne; HPL	pełne; HPL	pełne; HPL	pełne; HPL	pełne; HPL	pełne; HPL	przeszklone	pełne; laminowane	pełne; poszycie: blacha stalowa gładka	pełne; poszycie: blacha stalowa gładka	pełne	przeszklone	pełne	pełne; poszycie: blacha stalowa gładka
WYPEŁENIENIE SKRZ...	profil aluminiowy; szkło bezpieczne	profil aluminiowy; szkło bezpieczne	profil aluminiowy; szkło bezpieczne	płyta pełna	profil aluminiowy; szkło bezpieczne mleczne	płyta wiórowo - otworowa	płyta wiórowo - otworowa	-	-	-	-	-	-	-	-	profil aluminiowy; szkło bezpieczne	płyta wiórowo - otworowa	płyta wiórowo - otworowa	płyta wiórowo - otworowa	pianka poliuretanowa	profil aluminiowy; szkło bezpieczne	płyta wiórowo - otworowa	pianka poliuretanowa
OŚCIEŻNICA	istn.	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; drewniana	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	-	-	-	-	-	-	-	-	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa	regulowana; stalowa
AKCESORIA	istn.	standardowe; samozamykacz; zamek patentowy; uszczelka opadająca; klamka	standardowe; samozamykacz; zamek patentowy; klamka	standardowe; zamek patentowy; klamka	standardowe; zamek patentowy; klamka; uszczelki akustyczne; naświetle (profil aluminiowy, szkło przeźmie, bezpieczne)	standardowe; samozamykacz; odkopnik ze stali nierdz.; zabezpieczenie przy klamce ze stali nierdz. ; * kratka wentylacyjna z blachy perforowanej (wg proj, techn. went.); klamka; blokada wc	standardowe; zamek patentowy; odkopnik ze stali nierdz.; zabezpieczenie przy klamce ze stali nierdz. ; * kratka wentylacyjna z blachy perforowanej (wg proj, techn. went.); klamka	klamka; blokada wc	klamka; blokada wc	klamka; blokada wc	klamka; blokada wc	klamka; blokada wc	standardowe; klamka; blokada wc	klamka; blokada wc	klamka; blokada wc	standardowe; samozamykacz; klamka	odkopnik ze stali nierdz.; zabezpieczenie przy klamce ze stali nierdz.; * kratka wentylacyjna z blachy perforowanej (wg proj, techn. went.); klamka; blokada wc	samozamykacz; * kratka wentylacyjna z blachy perforowanej (wg proj, techn. went.); uchwyt	samozamykacz; zamek patentowy; odkopnik ze stali nierdz.; zabezpieczenie przy klamce ze stali nierdz.; klamka	samozamykacz; zamek patentowy; klamka	samozamykacz; zamek patentowy; klamka	zamek patentowy; klamka	samozamykacz; zamek patentowy; uszczelka opadająca; klamka
UWAGI	-		drzwi zdemontowane z elewacji * szerokość ti. wysokośc 90 cm	dźwiękoszczelność; odpornośc na włamanie RC4	dźwiękoszczelność; odpornośc na włamanie RC4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kl. odporności ogniowej EI60; odpornośc na włamanie RC4	szer. przejścia w świetle skrzydła gł. 90 cm	-	kl. odporności ogniowej EI60; dymoszczelność
KOLOR	istn.	jasny szary RAL 7035	istn. 7035	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035	jasnoniebieski RAL 2408015	jasnoniebieski RAL 2408015	jasnoniebieski RAL 2408015	jasnoniebieski RAL 2408015	jasnoniebieski RAL 2408015	jasnoniebieski RAL 2408015	jasnoniebieski RAL 2408015	jasnoniebieski RAL 2408015	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035	dost. do istn.	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035	jasny szary RAL 7035
WSPÓŁCZYNNIK PRZ...	istn.	istn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 W/m2K	-	-	1,3 W/m2K
ILOŚĆ (łącznie)	2	1	2	8	11	14	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	9	1	1	1	1	1
L/P	-	-	L1 / P1	L6 / P2	L6 / P5	L5 / P9	L2 / 0	P1	L1	L1	P1	L1	P1	P1	L1	L1	L1 / P3	L5 / P4	- / 1P	-	-	-/1P	DRZWI ISTNIEJĄCE

OZNACZENIA

R - drzwi ośrodka rehabilitacji
G- drzwi lokalu gastronomicznego
M- drzwi magazynu
K- drzwi kiosku piwnego

UWAGI:
1. WZGLĘDEM PRZYSTĘPNIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY WALCZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NALEŻY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM I WYMIARAMI NA NIM ZAWARTYMI
3. NALEŻY PRZEDMIOT TYLKO ZE SPRZĘDŻU W WARMY POZANIE NA RYSUNKU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCZA POWNIEN
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ORAZ WYMIARY PODANE, RZZNACZNIA WYKAZUJĄCE Z WZĘDU WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH I ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU PROJEKTANTOWI
5. WZGLĘDNIE ROBOTY BUDOWLANE WRAH BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRZYJMOWAĆ ŁĄCZ OPR ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
7. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
9. WSZYSTKIE PRZEDMIOTY NALEŻY WYKONAĆ, DOSTARCZYĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI
PORAWARUNKU ŁĄCZNIE WARUNKI ZGODNE Z ZAŁĄCZONAMI PRZEDMIOTU
10. WSZYSTKIE WYMIARY PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKAZNICZNE, LETTICZNE, EKSPLOATACYJNE I KOSZERNOTLNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAŹNIKÓW PRODUKTÓW NALEŻY WYKONAĆ, DOSTARCZYĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I WYMAGANIAMI PRZEZ PRODUCENTÓW ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WYMAGANIA PRZEZ PRODUCENTÓW ZAWOŚCI WYKONANIA I MONTAŻU I WYKONAĆ, DOSTARCZYĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR AUTORSKI
mgr inż. arch. Piotr BUŁKO

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
mgr inż. arch. Piotr BUŁKO

pbarch
PIOTR BUŁKO ARCHITEKTURA I PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
ul. ŁĄKOWA 2, 47-316 Zdzieszowice, Poland, tel. 606 233 036

OBIEKT UŻYTKOWY:
Zmiana sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowych poziomu „2" Budynku, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomii oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia kiosku piwnego
PROJ. TECHN. - RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NUMER OBIEKTU BUDOWLANEGO			
TYTUŁ RYSUNKU			
NR UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA			
DATA OPRACOWANIA	PAŹDZIERNIK 2021		
NR UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA			
DATA OPRACOWANIA	PAŹDZIERNIK 2021		

SKALA RYS.			
NR RYS.			
FIS			