




ODBOJOPORĘCZE-montowane w całej strefie komunikacyjnej i wzdłuż ścian na wys.110cm od podłogi(wg wskazówek producenta)



Odbojoporęcz o klasycznym płaskim profilu o wysokości 140 mm zapewnia świetną ochronę i ułatwia przemieszczanie się osób w ruchliwych miejscach.

1. Wygodny uchwyt górnej części poręczy
2. Swobodna osłona ugina się, absorbując siłę uderzenia
3. Jednolity amortyzator drgań zapewnia większą odporność na uderzenia
4. Mocowania Quick Lock zapewniają szybki montaż i łatwą konserwację
5. Wariant uniemożliwiający zawieszenie wykorzystuje jednolity, malowany proszkowo zaczep aluminiowy

ODBOJNICE-montowane za siedziskami na wys.odbojoporęczy i wzdłuż ścian na wys.20-30cm od podłogi(wg wskazówek producenta)



Łatwe w montażu listwy antyprzetarciowe, które chronią ściany przed zadrapaniem, zarysowaniem i przetarciem w wyniku przemieszczania się pieszych i wózków.

1. Listwy antyprzetarciowe o grubości 3 mm, teksturowane, o jednolitym kolorze
2. Obłe krawędzie ułatwiają dopasowanie profilu do ściany
3. Cztery dostępne rozmiary pozwalają dobrać model odpowiedni do projektu
4. Łatwy montaż przy użyciu taśmy lub kleju

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROFIL

BIURO USŁUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.

41-506 CHORZÓW ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	OBIEKT USŁUGOWY Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3”		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJ. TECHN.- WYK. - DETAL ODBOJNIC		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	409/79		
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Piotr BUŚKO	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	18/06/SLOKK		015
DATA SPRAWDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		